

مدل استابلایزر (ReleSYS)					مشخصات دستگاه
۱۱-۱	۱۱-۳	۱۱-۵	۱۱-۸	۱۱-۱۰	
شرایط محیطی					
۰-۴۰LC					دمای عملکرد
۹۰٪					حداکثر رطوبت مجاز
۱۹x۲۱x۳۱	۲۳x۳۰x۴۵	۲۵x۳۳x۴۶	۲۹x۳۸x۵۴		ابعاد (سانتی متر) WxDxH
۶	۱۳	۱۶	۲۲	۲۳	وزن دستگاه (Kg)
مشخصات مکانیکی					
تهویه اجباری با استفاده از فن					نحوه تهویه
IP۲۰					درجه حفاظت دستگاه
از پایین سمت پشت دستگاه					محل ورود و خروج کابل ها
RAL ۷۰۲۵					رنگ
مشخصات الکتریکی					
۱	۲	۵	۸	۱۰	توان (KVA)
۲۲۰					ولتاژ نامی ورودی (VAC)
۱۲۰-۲۶۰					بازه تغییرات ولتاژ ورودی (VAC)
۵۰/۶۰					فرکانس (Hz)
۲۲۰					ولتاژ خروجی (VAC)
۵٪					بازه تغییرات ولتاژ خروجی
۴	۱۲	۲۰	۳۲	۴۰	جریان خروجی
۴,۵	۱۳,۵	۲۳	۳۶	۴۰,۵	حداکثر جریان خروجی
۹۸٪					راندمان
سیستم					
رله ای					نوع سیستم
۳					تعداد پله های های تقویت ولتاژ
۱					تعداد پله های تضعیف ولتاژ
۵Sec and ۲min Selectable					زمان تاخیر در وصل
ولتاژ خروجی حالت LCD LED دستگاه	چریان ورودی و ولتاژ خروجی بصورت دیجیتال، عملکرد دستگاه LED بصورت				پارامترهای قابل نمایش
اتصال کوتاه، افزایش و کاهش بیش از حد ولتاژ، اضافه بار					حفاظت ها